

Thermomètre numérique TcK P4010

type P4010



SPECIFICATIONS

AFFICHEUR DIGITAL

- Entrée Thermocouple K
- Echelle de température: -99,9°C à +1370°C
- Résolution : 0,1°C de -99 à 399°C, 1°C au delà
- Précision (± 1 digit): $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- Affichage LCD à 2 niveaux
- Indicateur MIN MAX AVE - Fonction HOLD
- Fonction d'ajustement de la valeur mesurée (compensation écart capteur en 1 point)
- Mémoire : 20 valeurs de mesure
- Entrée sonde par connecteur mâle miniature
- Port mini-USB
- Pile 1,5V AA x2 (autonomie 160 h env.)
- Extinction automatique (15min)
- Boîtier ABS - dimensions : 150 x 74 x 32 mm
- Livré avec certificat de calibration
- Garantie 1 an

Plusieurs modèles de sondes

- sonde crose (poignée) à câble (1250mm, 1650mm)
- sonde à câble 1m
- sonde de surface à poignée
- sonde d'ambiance à poignée
- autres sur demande...

AVANTAGES

Thermomètre

- Précis
- Ajustement de la valeur mesurée
- Fonctions MIN-MAX-HOLD-AVE
- Port mini-USB
- Mémoire 20 mesures

APPLICATIONS

Mesure de température pour solides, liquides, gaz, en conditions sévères ou d'ambiance.
Temps de réponse rapide.

PRODUITS ASSOCIES

- Thermomètre H370
- Thermomètre TempTest1
- Mallette de transport

